

	Emer S.p.A. Sede legale: via Giovanni Bormioli, 19 Brescia (BS) Sistema: Ten bar a metano	ANNO 2008
	OMOLOGATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N.RO DGM 59564 GM del 31 gennaio 2007 AGGIORNAMENTO 05 del 2 febbraio 2012	Agg. ANNO 2012

Il sistema di alimentazione "Ten bar" è costituito dagli elementi indicati nel prospetto:

Dispositivo	Costruttore	Tipo di dispositivo	Omologazione	Marchio Commerciale
Riduttore con elettrovalvola	Emer S.p.A.	C300	E4-110R-000082 E4-10R-020320 E4-10R-030320	Emer
Tubo flessibile Tubo flessibile in alternativa Tubo flessibile in alternativa	Emer S.p.A. Emer S.p.A. Emer S.p.A.	TUBO 028 VE5HT VE5	E3-110R-003012 E1-110R-000150 E1-110R-000151	Emer Emer Emer
Rail iniettori	Emer S.p.A.	INJC	E1-110R-000144	Emer
Sensore di pressione e temperatura	AEB	MP02	E13-110R-000112 e3*72/245*2004/104*6207*00	AEB
Centralina computerizzata e commutatore	AEB	AEB2001	E3-110R-006005 E13-10R-020775 E3-10R-036337	AEB
		AEB2568 C	E3-110R-006039 E3-10R-026108 E3-10R-036333	AEB

Motori alimentati a pressione atmosferica

Il complessivo Ten bar può essere montato su veicoli ad iniezione ed alimentati a pressione atmosferica che rientrano nelle fasce di cilindrata **860÷1440** cm³ e **1490÷6210** cm³ (arrotondate ai 10 cm³), rispondenti alle direttive: 2006/96/CE (fase A-B), 2003/76/CE (fase A-B), 2002/80/CE (fase A-B), 2001/100/CE (fase A-B), 2001/1/CE (fase A-B), 1999/102/CE (fase A-B), 98/69/CE (fase A-B), 96/69/CE, 96/44/CE e 94/12/CEE; senza limitazione di cilindrata può essere montato su veicoli rispondenti alle direttive 93/59/CEE, 91/441/CEE e precedenti.

Motori sovralimentati

Il complessivo Ten bar può essere montato su veicoli ad iniezione sovralimentati che rientrano nella fascia di cilindrata **1330÷2230** cm³ (arrotondate ai 10 cm³), rispondenti alle direttive: 2006/96/CE (fase A-B), 2003/76/CE (fase A-B), 2002/80/CE (fase A-B), 2001/100/CE (fase A-B), 2001/1/CE (fase A-B), 1999/102/CE (fase A-B), 98/69/CE (fase A-B), 96/69/CE, 96/44/CE e 94/12/CEE; senza limitazione di cilindrata può essere montato su veicoli ad iniezione sovralimentati rispondenti alle direttive 93/59/CEE, 91/441/CEE e precedenti.